

## Sterilisationsschlauch ohne Seitenfalte AMPri-Artikelnr.: 08005



Material:

Folien-Papier-Kombination  
für Dampf- und Gassterilisation  
mit Indikatorstreifen

Siegeltemperatur:

Empfohlene Siegeltemperatur: 180-200 °C (Richtwerte)  
Darüber hinaus sind die Herstellerunterlagen der  
Siegelmaschinen zu beachten und berücksichtigen

Empfohlene Siegelnahtbreite:  
Mind. 9mm und max. 12mm

Sterilisationsprozess:

Dampfsterilisation Temperatur 121° C  
Gassterilisation 50° C

entspricht den Normen EN ISO 11140-1, EN ISO 14971, EN  
ISO 15223-1, EN ISO 10993-1, EN 62366

Maße:

AMPri-Artikelnr.	Maße	SOGEVA-Artikelnr.
08005-050	50 mm x 200 m	RSOGTUVCE50
08005-075	75 mm x 200 m	RSOGTUVCE75
08005-100	100 mm x 200 m	RSOGTUVCE100
08005-150	150 mm x 200 m	RSOGTUVCE150
08005-200	200 mm x 200 m	RSOGTUVCE200
08005-250	250 mm x 200 m	RSOGTUVCE250
08005-300	300 mm x 200 m	RSOGTUVCE300

Hersteller:

SOGEVA Srl – Via Pietro Nenni snc – 23801 Calolziocorte  
(Lecco) Italia